



**MODELO
DK7732ZTS
SERVOMOTORES**



Electroerosionadora de Hilo	Unidad	DK7732ZT
Mesa de trabajo	mm	460 x 740
Carrera de la mesa	mm	400 x 320
Ángulo máximo de trabajo		60° en 80 mm
Carrera en ejes u/v	mm	(+/-)35
Máximo espesor de corte	mm	300
Peso máximo permitido	Kgs	300
Mínimo movimiento en x/y	mm	0.001
Mínimo movimiento en u/v	mm	0.001
Motores en x/y		Servo motor
Motores en u/v		Motor a pasos
Tipo y espesor de hilo		Molibdeno/0.18 mm
Máximo almacenamiento de hilo en bobina	mm	300
Velocidad de bobina	M/S	1-11.4
Precisión de corte	mm	≤ 0.010
Mejor acabado de rugosidad		Ra ≤ 1.2µm (3 Pasadas) Ra ≤ 1.0µm (5 Pasadas)
Capacidad de tanque de soluble	Lts	90
Máxima corriente de maquinado	Amperes	8
Software		AUTOCUT
Peso de la máquina	Kgs	2100
Dimensiones de la máquina	mm	1800 X 1400 X 2170

Incluye:

- Reglas sino
- Carrete de hilo
- Barras de soluble
- Tambor para alinear el hilo
- Tijeras
- Manivela para bobina y Refacciones